


FIȘĂ TEHNICĂ

**SanoPrim - TUB FLEXIBIL ONDULAT DIN POLIETILENĂ (HDPE),
PENTRU INSTALAȚII SANITARE
Gama TFS00P - PORTOCALIU, 320N**



Date Tehnice - gama TFS00P

Culoare	PORTOCALIU / 2004 RAL
Rezistență compresiune 22°C	2 (ușor / 320N)
Rezistență impact la -25°C	2 (M:1kg/h:100mm)
Temperatura minimă	4 (-25°C)
Temperatura maximă	4 (120°C)
Rezistența de izolație	<100Mohm la 500V
Comportare la foc	-
Material	Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Aspect	Fără bule, zgârieturi sau fisuri
Standarde aplicate	SR EN 61386-1; SR EN 61386-23
Rezistența flexiune	Min. 5000 flexiuni
Rigiditate dielectrică	Peste 2000V la 50Hz
Cod clasificare	2244



Descrierea gamei:

Tuburi flexibile ondulate pentru instalații sanitare, realizate din polietilenă de înaltă densitate HDPE, fără halogen (Halogen Free), disponibile în trei diametre, de la 20mm la 32mm, în culoarea Portocaliu.

Domenii de utilizare:

Adecvate pentru protejarea instalațiilor sanitare tip Pex.

Mod de ambalare:

Fiecare colac conține tub de aceeași culoare și același diametru și poate fi ambalat la robot cu folie stretch sau legat manual în trei locuri, cu bandă din material plastic rezistent (PP). Tuburile cu diametrul DE20 sunt ambalate la colaci de 100m, iar cele cu diametre DE25 și DE32 la colaci de 50m.

Marcarea produsului:

Fiecare colac de tub este identificat prin eticheta care conține: numele producătorului și informații despre producător, denumirea produsului, codul de produs, codul de clasificare conform SR EN 61386-1:2009, lungimea tubului, diametrul exterior și interior, semnul de control al calității și data de fabricație.

Depozitare:

În spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii. Paletii de tuburi sunt ambalați în folie stretch, la robot sau manual.

Mod de utilizare:

Se recomandă ca montajul și utilizarea să fie efectuate de către personalul autorizat.

Măsurile de securitate și igienă:

Produsul face parte din categoria produselor ecologice și este reciclabil, nu are caracter nociv.

Caracteristici dimensionale:

DE [mm]	20	25	32
DI [mm]	15	19,5	25,5
Colac [m]	100	50	50



SC PRIMA PLUS SRL

✉ comenzitub@prima-plus.ro

☎ 0257 338261; 0726 145238

🌐 www.prima-plus.ro